

Luxus LPG SIA
TVA: FR17101743334
Email: info@refrigerationstore.eu
Tél: +33422132115
Pole BTP, 147 Allée Eugène Freyssinet, 83600 Fréjus, France

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

FLUIDE RÉFRIGÉRANT R-513A

SECTION 1 : IDENTIFICATION

Nom commercial : Fluide frigorigène R-513A (Opteon XP10). Utilisation : Fluide de transfert thermique pour systèmes de réfrigération et climatisation.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification : Gaz sous pression — Gaz liquéfié. ATTENTION. H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. P410+P403 : Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

SECTION 3 : COMPOSITION

2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène : 50-70 % ; R134a : 30-50 %.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

Inhalation : Air frais, consulter un médecin. Contact peau/yeux : Rincer abondamment, traiter les gelures sans eau chaude.

SECTION 5 : LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable dans des conditions normales. Refroidir les bouteilles avec de l'eau pulvérisée. À haute température : émissions de HF.

SECTIONS 6 & 7 : GESTION & STOCKAGE

Ventiler la zone. Éviter les zones basses. Stocker au frais (<45°C), bien ventilé, récipients fermés.

SECTION 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

Lunettes de sécurité, gants résistants au froid, vêtements de protection.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU : UN3163
Désignation : LIQUEFIED GAS, N.O.S. (R513A)
Classe : 2